

Artikel-Nr.	Produkt	Produktbeschreibung	Abmessung / Verbrauch	Verkaufseinheit
2.000	Aquazem K45/15	Kantenprofile aus Edelstahl-Lochblechschienen zur Herstellung und Stabilisierung von hohlraumfreien 90° Aussenkanten aus Zementmörtel z.B. an Stützen, Treppen Brüstungen in Trinkwasserbehälter für Schichtdicke 15 mm, Material 1.4571, V4A, gekantet, entgratet, entölt u. entfettet	Länge 2 lfm	1 Stück = 2,0 lfm
2.001	Aquazem K45/20	wie Aquazem K45/15 jedoch für Schichtdicken von 20 mm	Länge 2 lfm	1 Stück = 2,0 lfm
2.002	Aquazem K45/25	wie Aquazem K45/15 jedoch für Schichtdicken von 25 mm	Länge 2 lfm	1 Stück = 2,0 lfm
2.003	Aquazem K45/30	wie Aquazem K45/15 jedoch für Schichtdicken von 30 mm	Länge 2 lfm	1 Stück = 2,0 lfm
2.004	Aquazem K45/35	wie Aquazem K45/15 jedoch für Schichtdicken von 35 mm	Länge 2 lfm	1 Stück = 2,0 lfm
2.100	Aquazem A90/15	Abschlußprofile aus Edelstahl- Lochblechschienen zur Herstellung und Stabilisierung von hohlraumfreien Abschlüssen und Abgrenzungen von Zementmörtel- auskleidungen in Trinkwasserbehälter z.B. an Fensterlaibungen, Brüstungen, Fugen etc. für Schichtdicke 15 mm, Material 1.4571, V4A, gekantet, entgratet, entölt u. entfettet	Länge 2 lfm	1 Stück = 2,0 lfm
2.101	Aquazem A90/20	wie Aquazem A90/15 jedoch für Schichtdicken von 20 mm	Länge 2 lfm	1 Stück = 2,0 lfm
2.102	Aquazem A90/25	wie Aquazem A90/15 jedoch für Schichtdicken von 25 mm	Länge 2 lfm	1 Stück = 2,0 lfm
2.103	Aquazem A90/30	wie Aquazem A90/15 jedoch für Schichtdicken von 30 mm	Länge 2 lfm	1 Stück = 2,0 lfm
2.104	Aquazem A90/35	wie Aquazem A90/15 jedoch für Schichtdicken von 35 mm	Länge 2 lfm	1 Stück = 2,0 lfm
2.105	Aquazem FM	Fixiermörtel beschleunigt reagierender anorganischer Zementmörtel zur hohlraumfreien Befestigung von Kanten- und Abschlussprofilen in Trinkwasserbehältern	ca 1 kg / lfm Kantenprofil	1 Eimer á 12,5 kg